



ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ – ΛΕΒΗΤΕΣ

GERMANIA
Wärmesysteme



ΣΕΙΡΑ – G

5 Χρόνια εγγύηση

GG 20 κατά DIN 1691

80 μμ μονώση στον κορμό

40 μμ μονώση στην πορτα

Πίνακας οργάνων

Ανοιγόμενη πορτα δεξ / αρισ

Πετρελαιο – Αεριο

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΔ.	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ	ΝΕΡΟ	ΚΑΠΝ/ΧΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ
		KW - K/cal	Kg	Ltr	mm	Π – Μ – Υ	
G 03	11/4"	29,5-25000	122	14,5	130	475x400x770	
G 04	11/4"	39,8-34000	172	18	130	475x500x770	
G 05	11/4"	49,1-42000	180	21,5	150	475x600x770	
G 06	11/4"	58,4-50000	208	25	150	475x700x770	
G 07	11/2"	68,7-59000	236	28	150	475x800x770	



De Dietrich GT 120

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

Πετρελαιο – Αεριο

Ανοιγόμενη πορτα δεξ / αρισ

Πίνακας οργάνων

Μεγιστη πιεση λειτουργιας 4 BAR

10 Χρόνια εγγύηση

CE:1312BM3528



ΤΥΠΟΣ	Πίνακας	Kcal/h	KW	ΝΕΡΟ	ΒΑΡΟΣ	Π – Μ – Υ	ΤΙΜΗ
GT 123	X	13800-22300	16-26	19 Ltr.	137	570x685x835	
GT 124	X	22300-28300	26-33	24,5 Ltr.	162	570x812x835	
GT 125	X	28300-34400	33-40	30 Ltr.	187	570x939x835	
GT 126	X	34400-40400	40-47	35,5 Ltr.	213	570x1066x835	

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

De Dietrich



ΤΥΠΟΣ	KW	ΤΙΜΗ
WHE 2.24	24 KW	
WHE 2.28	28 KW	
ZENA MI	24 KW	

ολες οι μοναδες συνοδευονται με
κιτ μετατροπης υγραεριο και καμιναδα

Θερμοστατης χωρου



ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΕ Φ.Π.Α.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ